



## PRÉSENTATION

- ◇ Enduit de lissage – Poudre
- ◇ Enduit d'égalisation intérieur pour surfaces à peindre.

## DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Poudre blanche
Nature	Liants organiques de synthèse et charges minérales
Densité apparente	1,20
Valeur pH	6,5
Teneur en chlorures	Néant

## CARACTÈRES GÉNÉRAUX

- ◇ Enduit pelliculaire, parfaitement lisse.
- ◇ Ne coule pas, facilement ponçable
- ◇ Très bonne adhérence sur supports propres.

## DOMAINES D'APPLICATION

- ◇ Exécution de surfaces lisses destinées à être peintes ou à recevoir des revêtements muraux.
- ◇ S'applique sur toutes surfaces, plâtre, ciment, bois etc. ...

## MODE D'EMPLOI

### ◇ Préparation du support :

- ✓ Bien nettoyer les surfaces à enduire.
- ✓ Peut être poncé dès qu'il est sec.

### ◇ Préparation de l'enduit :

- ✓ 1 mesure d'eau pour 2 mesures en poudre.
- ✓ Se dilue instantanément
- ✓ Mélanger au couteau à peindre ou à l'agitateur.
- ✓ Travailler à la spatule ou à la truelle italienne.

## PRÉCAUTIONS

- ◇ Manipulation non dangereuse.
- ◇ En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

*PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL*

## CONDITIONNEMENT

- ◇ Le SEPRABAT est livré dans des sacs de 5 & 25 kg.

## STOCKAGE

- ◇ SEPRABAT doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité.

## CONSERVATION

- ◇ SEPRABAT se conserve dans son emballage d'origine pendant un an.