



L'adjuvant est un produit ajouté en très faible quantité aux bétons (dose inférieure à 5% du poids de ciment) avant ou pendant le malaxage, dans le but d'améliorer certaines de leurs propriétés, soit à l'état frais, soit pendant la prise et le durcissement, soit à l'état durci.

Les adjuvants pour béton contribuent à :

L'amélioration des conditions de mise en œuvre : ouvrabilité du béton plastique. La plupart des adjuvants SEPRAPLAST, qu'ils soient agent entraîneur d'air **SEPRAPOR S60**, retardateur de prise « **SEPRAPLAST PR 315** », plastifiant réducteur d'eau « **SEPRAPLAST PR 300** » & « **SEPRAPLAST SF 200** », accélérateur de prise « **SEPRAPLAST ACTIPLAST** », Super plastifiant haut réducteur d'eau « **SEPRAPLAST PR 125** », améliorent l'ouvrabilité.

L'amélioration des performances mécaniques

A l'aide des adjuvants SEPRAPLAST, on va pouvoir baisser considérablement la teneur en eau des bétons tout en hydratant mieux le ciment disponible : le résultat est une augmentation des résistances finales.

L'amélioration de la durabilité :

Les adjuvants SEPRAPLAST vont augmenter la compacité des bétons et protéger les armatures par un meilleur enrobage.